


1046BA

## Sparkproof slip joint pliers

		art.	L mm	A max mm	A1 mm	S mm	g
	010460801	1046BA 250	250	32	8,7	10,0	330
*	010460803	1046BA 300	300	52	10,0	11,5	610



Wichtig: verwenden Sie kein feinschraubiges Material (z.B. mit einem Gewindeabstand von weniger als 1 mm) in Verbindung mit dieser Zange, um Beschädigungen zu vermeiden.  
 Usare solo viti a filetti fini (con passo inferiore di 1 mm) in abbinamento con questa pinza.  
 Conditions d'usage: ne pas utiliser cet instrument sur des matériaux à visserie fine (à pas inférieur de 1 mm).  
 Use sparkproof tools covered in combination with sparkproof wire (showing the smaller diameter).  
 Applications: ne pas utiliser cette pince sur des visserie à pas fin (pas inférieur de 1 mm) et sur des matériaux à visserie fine.



Wichtig: verwenden Sie kein feinschraubiges Material (z.B. mit einem Gewindeabstand von weniger als 1 mm) in Verbindung mit dieser Zange, um Beschädigungen zu vermeiden.  
 Usare solo viti a filetti fini (con passo inferiore di 1 mm) in abbinamento con questa pinza.  
 Conditions d'usage: ne pas utiliser cet instrument sur des matériaux à visserie fine (à pas inférieur de 1 mm).  
 Use sparkproof tools covered in combination with sparkproof wire (showing the smaller diameter).  
 Applications: ne pas utiliser cette pince sur des visserie à pas fin (pas inférieur de 1 mm) et sur des matériaux à visserie fine.

