


110BA sparkproof adjustable wrenches

		art.	L mm				
	001100810	110BA 100	100	13	39	8,9	33
	001100815	110BA 150	150	18	49	12,2	33
	001100820	110BA 200	200	24	58	15,0	275
	001100825	110BA 250	250	30	60	18,2	505
	001100830	110BA 300	300	36	63	19,0	770
	001100837	110BA 375	375	46	66	24,5	1500
*	001100845	110BA 450	450	55	120	26,7	2261
*	001100860	110BA 600	600	65	155	36,0	4705



Strumenti autoriscaldanti in caso di utilizzo scorretto e in caso di sovraccarichi.
 Non provare il contatto a una apparecchiatura che funziona con batteria.
 I conduttori può essere sotto tensione per tempo o conduttore esplosivo.
 This sparkproof tool's correct use is essential to avoid any risk of fire or explosion.
 Applications not used with the copper alloy tool surface may produce sparks and any dangerous explosion.



Strumenti autoriscaldanti in caso di utilizzo scorretto e in caso di sovraccarichi.
 Non provare il contatto a una apparecchiatura che funziona con batteria.
 I conduttori può essere sotto tensione per tempo o conduttore esplosivo.
 This sparkproof tool's correct use is essential to avoid any risk of fire or explosion.
 Applications not used with the copper alloy tool surface may produce sparks and any dangerous explosion.

