


**42BA-AS**
**sparkproof combination wrenches, open bi-hex ring ends**

• Sizes in inches

		art.	"	A mm	Ø mm	L mm	S1 mm	S2 mm	g
	000420946	42BA-AS 9/32	9/32x9/32	17,0	14,5	120	5,0	7,0	37
	000420947	42BA-AS 5/16	5/16x5/16	17,0	14,5	120	5,0	7,0	37
	000420948	42BA-AS 11/32	11/32x11/32	22,0	18,0	135	5,4	8,0	55
	000420950	42BA-AS 3/8	3/8x3/8	23,0	16,5	128	6,5	8,0	44
	000420951	42BA-AS 7/16	7/16x7/16	26,5	19,5	135	7,0	9,0	57
	000420949	42BA-AS 15/32	15/32x15/32	26,0	20,0	140	6,0	9,0	75
	000420953	42BA-AS 1/2	1/2x1/2	30,0	21,0	140	7,5	9,5	74
	000420954	42BA-AS 9/16	9/16x9/16	32,0	23,5	163	7,5	10,5	100
*	000420955	42BA-AS 19/32	19/32x19/32	30,0	23,0	195	6,6	10,0	160
	000420956	42BA-AS 5/8	5/8x5/8	36,0	26,5	177	8,0	12,0	123
	000420957	42BA-AS 11/16	11/16x11/16	38,0	28,0	195	9,0	12,5	153
	000420959	42BA-AS 3/4	3/4x3/4	42,0	30,0	215	8,5	10,5	190
	000420961	42BA-AS 13/16	13/16x13/16	45,0	33,0	230	9,0	14,0	210
	000420962	42BA-AS 7/8	7/8x7/8	50,0	38,0	235	10,0	14,0	250
	000420964	42BA-AS 15/16	15/16x15/16	49,5	38,0	256	10,0	15,5	290
*	000420963	42BA-AS 31/32	31/32x31/32	49,0	38,0	265	10,0	10,0	420
	000420965	42BA-AS 1	1x1	52,0	39,0	266	11,0	15,5	310
	000420967	42BA-AS	1.1/16x1.1/16	57,0	43,5	283	12,0	18,0	410
	000420969	42BA-AS 1.1/8	1.1/8x1.1/8	61,0	43,5	297	12,0	18,0	460
	000420970	42BA-AS	1.3/16x1.3/16	62,0	47,5	308	13,5	20,0	560
	000420973	42BA-AS 1.1/4	1.1/4x1.1/4	66,5	50,5	324	13,5	22,5	700
*	000420976	42BA-AS	1.7/16x1.7/16	72,0	55,0	360	15,0	21,0	890



Stromleitfähigkeit in den beiden Richtungen ist ein durchgehendes Merkmal für gewisse in dieser Reihe angeordnete Werkzeuge aus Kupfer.  
 Condizioni per i segni del Cu-Be sono per strumenti per l'uso in ambienti esplosivi.  
 This sparkproof tool's closed bi-hex end is coated with copper or will show the similar conditions.  
 Ausprägung der Werkzeuge mit dem Zeichen für die beiden Richtungen Kupferwerkzeuge sind ein bestimmtes Merkmal.



Stromleitfähigkeit in den beiden Richtungen ist ein durchgehendes Merkmal für gewisse in dieser Reihe angeordnete Werkzeuge aus Kupfer.  
 Condizioni per i segni del Cu-Be sono per strumenti per l'uso in ambienti esplosivi.  
 This sparkproof tool's closed bi-hex end is coated with copper or will show the similar conditions.  
 Ausprägung der Werkzeuge mit dem Zeichen für die beiden Richtungen Kupferwerkzeuge sind ein bestimmtes Merkmal.

