

42HS/AS
combination wrenches, open and offset ring ends

with H-SAFE tethered system

| art. | " | L mm | A mm | Ø mm | S1 mm | S2 mm | g |
|-----------|----------------|---------|---------|---------|----------|----------|-----|
| 000424106 | 42HS/AS 1/4 | 95 | 15,2 | 10,1 | 3,4 | 5,2 | 12 |
| 000424108 | 42HS/AS 5/16 | 116 | 19,0 | 12,3 | 3,9 | 6,2 | 23 |
| 000424110 | 42HS/AS 3/8 | 137 | 22,8 | 15,1 | 4,5 | 7,1 | 35 |
| 000424111 | 42HS/AS 7/16 | 148 | 24,8 | 16,5 | 4,8 | 7,5 | 44 |
| 000424113 | 42HS/AS 1/2 | 169 | 28,8 | 19,6 | 5,4 | 8,4 | 66 |
| 000424114 | 42HS/AS 9/16 | 180 | 30,8 | 21,0 | 5,7 | 8,8 | 80 |
| 000424116 | 42HS/AS 5/8 | 201 | 34,6 | 23,8 | 6,3 | 9,7 | 105 |
| 000424117 | 42HS/AS 11/16 | 212 | 36,6 | 25,2 | 6,7 | 10,2 | 120 |
| 000424119 | 42HS/AS 3/4 | 233 | 40,5 | 28,0 | 7,3 | 11,4 | 160 |
| 000424121 | 42HS/AS 13/16 | 254 | 44,5 | 30,7 | 7,9 | 12,4 | 205 |
| 000424122 | 42HS/AS 7/8 | 264 | 46,4 | 32,2 | 8,1 | 12,8 | 225 |
| 000424124 | 42HS/AS 15/16 | 285 | 50,3 | 34,9 | 8,5 | 13,5 | 290 |
| 000424125 | 42HS/AS 1 | 296 | 52,3 | 36,2 | 8,7 | 13,8 | 310 |
| 000424127 | 42HS/AS 1.1/16 | 317 | 56,2 | 39,0 | 9,1 | 14,6 | 375 |
| 000424129 | 42HS/AS 1.1/8 | 338 | 60,2 | 41,9 | 9,5 | 15,3 | 450 |
| 000424132 | 42HS/AS 1.1/4 | 370 | 66,0 | 45,7 | 10,1 | 16,2 | 565 |
| 000424133 | 42HS/AS 1.5/16 | 391 | 70,0 | 48,5 | 10,5 | 16,8 | 680 |

